

PILOMAT 220/PL 600F

Fix oszlop

A PILOMAT 220/PL 600F fix oszlopok a tervezés és gyártási folyamatok során úgy lettek kialakítva, hogy a megjelenésük és műszaki jellemzőik megegyezzenek a mozgó PILOMAT oszlopokkal, így téve lehetővé a két verzió kombinált használatát. A jelenlegi kialakítás több mint 15 éves folyamatos fejlesztés eredménye.



Ajánlott alkalmazási területek

Sétálóutca – Magán parkolók – Parkoló társaságok

Általános jellemzők

- A fix PILOMAT oszlopokat nyilvános és magán területeken használják, hogy megakadályozzák a parkolást, vagy a járművek belépését a sétálóutcaiba.
- **PL Sorozat:** A mozgó oszlopokkal azonos megjelenésű oszlopok, alkalmazásukkal költséghatékony módon biztosítható a bejáratok egységes megjelenése. Szükség esetén lehetőség van az oszlop gyors és egyszerű eltávolítására.
- **Széleskörű opcionális lehetőségek:** egyedi szín – beépített jelzőfény – FE370 vagy AISI 304 rozsdamentes acél oszlop.

Műszaki specifikáció

Oszlop anyaga	FE 370 acél (vas) - AISI 304 / 316 rozsdamentes acél
Oszlop névleges átmérője	275 mm
Oszlop névleges magassága	600 mm
Palástvastagság (FE 370 acél) / (rozsdamentes acél)	4 mm / 4 mm
Felületkezelés (FE 370 acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke
Felületkezelés (rozsdamentes acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke, vagy szálcsiszolt
Ragasztott fényvisszaverő csík	van - 55 cm magasan
Becsapódási ellenállás (deformálódás nélküli)	30.000 J (1.200 kg @ 25 km/h – 2.000 kg @ 20 km/h)
Kitörési ellenállás	150.000 J (1.200 kg @ 57 km/h – 2.000 kg @ 44 km/h)