

PILOMAT 275/K4 700F

Fix ANTI-TERROR oszlop

A PILOMAT 275/K4 700F fix oszlopok a tervezés és gyártási folyamatok során úgy lettek kialakítva, hogy a megjelenésük és műszaki jellemzőik megegyezzenek a mozgó PILOMAT oszlopokkal, így téve lehetővé a két verzió kombinált használatát. A jelenlegi kialakítás több mint 15 éves folyamatos fejlesztés eredménye.



Ajánlott alkalmazási területek

Sétálóutca – Magán parkolók – Parkoló társaságok

Általános jellemzők

- A fix anti-terror PILOMAT oszlopokat arra használják, hogy elkülönítsék és megelőzzék a járművekkel való bejutást a következő területekre: kutatóközpontok, nagykövetségek, rendőrkapitányságok, katonai bázisok, minisztériumi épületek.
- **K Sorozat:** A mozgó oszlopokkal azonos megjelenésű oszlopok, alkalmazásukkal költséghatékony módon biztosítható a bejáratok egységes megjelenése. Szükség esetén lehetőség van az oszlop gyors és egyszerű eltávolítására.
- **Széleskörű opcionális lehetőségek:** egyedi szín – beépített jelzőfény – FE370 vagy AISI 304 rozsdamentes acél oszlop.

Műszaki specifikáció

Oszlop anyaga	FE 510 acél (vas)
Oszlop névleges átmérője	275 mm
Oszlop névleges magassága	700 mm
Palástvastagság (FE 510 acél)	10 mm
Felületkezelés (FE 510 acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke
Egyéb felületkezelés	bordázott felület – AISI 316 szálciszolt, rozsdamentes acélborítás (1,5 mm)
Ragasztott fényvisszaverő csík	van - 55 cm magasan
Becsapódási ellenállás (deformálódás nélküli)	150.000 J (2.000 kg @ 44 km/h – 6.800 kg @ 24 km/h)
Kitörési ellenállás	700.000 J (2.000 kg @ 95 km/h – 6.800 kg @ 52 km/h)