

PILOMAT 275/K4FB 700F

Fix ANTI-TERROR oszlop

A PILOMAT 275/K4FB 700F fix oszlopok a tervezés és gyártási folyamatok során úgy lettek kialakítva, hogy a megjelenésük és műszaki jellemzőik megegyezzenek a mozgó PILOMAT oszlopokkal, így téve lehetővé a két verzió kombinált használatát. A jelenlegi kialakítás több mint 15 éves folyamatos fejlesztés eredménye.



Ajánlott alkalmazási területek

Sétálóutca – Magán parkolók – Parkoló társaságok

Általános jellemzők

- A fix anti-terror PILOMAT oszlopokat arra használják, hogy elkülönítsék és megelőzzék a járművekkel való bejutást a következő területekre: kutatóközpontok, nagykövetségek, rendőrkapitányságok, katonai bázisok, minisztériumi épületek.
- **KFB Sorozat** terrortámadások elleni védelemre fejlesztették ki. Beépítéskor ügyelni kell, hogy a beton minősége és mélysége biztosítsa a megfelelő kitérés ellenállást.
- **Széleskörű opcionális lehetőségek:** egyedi szín – beépített jelzőfény – FE370 vagy AISI 304 rozsdamentes acél oszlop.

Műszaki specifikáció

Oszlop anyaga	FE 510 acél (vas)
Oszlop névleges átmérője	275 mm
Oszlop névleges magassága	700 mm
Palástvastagság (FE 510 acél)	10 mm
Felületkezelés (FE 510 acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke
Egyéb felületkezelés	bordázott felület – AISI 316 szálciszolt, rozsdamentes acélborítás (1,5 mm)
Ragasztott fényvisszaverő csík	van - 55 cm magasan
Becsapódási ellenállás (deformálódás nélküli)	150.000 J (2.000 kg @ 44 km/h – 6.800 kg @ 24 km/h)
Kitérés ellenállás	700.000 J (2.000 kg @ 95 km/h – 6.800 kg @ 52 km/h)