

PILOMAT 275/M50FB 1200F

Fix ANTI-TERROR oszlop

A PILOMAT 275/M50FB 1200F fix oszlopok a tervezés és gyártási folyamatok során úgy lettek kialakítva, hogy a megjelenésük és műszaki jellemzőik megegyezzenek a mozgó PILOMAT oszlopokkal, így téve lehetővé a két verzió kombinált használatát. A jelenlegi kialakítás több mint 15 éves folyamatos fejlesztés eredménye.



Ajánlott alkalmazási területek

Sétálóutca – Magán parkolók – Parkoló társaságok

Általános jellemzők

- A fix anti-terror PILOMAT oszlopokat arra használják, hogy elkülönítsék és megelőzzék a járművekkel való bejutást a következő területekre: kutatóközpontok, nagykövetségek, rendőrkapitányságok, katonai bázisok, minisztériumi épületek.
- **MFB Sorozat** terrortámadások elleni védelemre fejlesztették ki. Beépítéskor ügyelni kell, hogy a beton minősége és mélysége biztosítsa a megfelelő kitörési ellenállást.
- **Széleskörű opcionális lehetőségek:** egyedi szín – beépített jelzőfény – FE370 vagy AISI 304 rozsdamentes acél oszlop.

Műszaki specifikáció

| | |
|---|--|
| Oszlop anyaga | FE 510 acél (vas) |
| Oszlop névleges átmérője | 275 mm |
| Oszlop névleges magassága | 1200 mm |
| Palástvastagság (FE 510 acél) | 25 mm |
| Felületkezelés (FE 510 acél) | poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke |
| Egyéb felületkezelés | bordázott felület – AISI 316 szálcsiszolt, rozsdamentes acélborítás (1,5 mm) |
| Ragasztott fényvisszaverő csík | van - 55 cm magasan |
| Becsapódási ellenállás (deformálódás nélküli) | 700.000 J (2.000 kg @ 95 km/h – 6.800 kg @ 52 km/h) |
| Kitörési ellenállás | 2.000.000 J (2.000 kg @ 161 km/h – 6.800 kg @ 87 km/h) |