

PILOMAT 275/PL 500F

Fix oszlop

A PILOMAT 275/PL 500F fix oszlopok a tervezés és gyártási folyamatok során úgy lettek kialakítva, hogy a megjelenésük és műszaki jellemzőik megegyezzenek a mozgó PILOMAT oszlopokkal, így téve lehetővé a két verzió kombinált használatát. A jelenlegi kialakítás több mint 15 éves folyamatos fejlesztés eredménye.



Ajánlott alkalmazási területek

Sétálóutcák – Magán parkolók – Parkoló társaságok

Általános jellemzők

- A fix PILOMAT oszlopokat nyilvános és magán területeken használják, hogy megakadályozzák a parkolást, vagy a járművek belépését a sétálóutcákba.
- **PL Sorozat:** A mozgó oszlopokkal azonos megjelenésű oszlopok, alkalmazásukkal költséghatékony módon biztosítható a bejáratok egységes megjelenése. Szükség esetén lehetőség van az oszlop gyors és egyszerű eltávolítására.
- **Széleskörű opcionális lehetőségek:** egyedi szín – beépített jelzőfény – FE370 vagy AISI 304 rozsdamentes acél oszlop.

Műszaki specifikáció

Oszlop anyaga	FE 370 acél (vas) - AISI 304 / 316 rozsdamentes acél
Oszlop névleges átmérője	275 mm
Oszlop névleges magassága	500 mm
Palástvastagság (FE 370 acél) / (rozsdamentes acél)	6 mm / 6 mm
Felületkezelés (FE 370 acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke
Felületkezelés (rozsdamentes acél)	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke, vagy szálcsiszolt
Ragasztott fényvisszaverő csík	van - 55 cm magasan
Becsapódási ellenállás (deformálódás nélküli)	40.000 J (1.200 kg @ 29 km/h – 2.000 kg @ 23 km/h)
Kitörési ellenállás	250.000 J (1.200 kg @ 73 km/h – 2.000 kg @ 57 km/h)