

PILOMAT ENERGY LONDON 6040

Félautomata felnyitható energia torony

A félautomata PILOMAT ENERGY LONDON 6040 fejlesztésének célja különböző kiegészítő szolgáltatások, mint az elektromosság, telefonos kommunikáció, sűrített levegő és víz ellátásának biztosítása. A PILOMAT ENERGY LONDON 6040 használatával nincs szükség ideiglenes kábelek és csövek lefektetésére és ezáltal esztétikusabb megjelenést és nagyobb biztonságot garantál a felhasználóknak. A jelenlegi modellek egy több mint 15 éves fejlesztés eredményei.

Ajánlott alkalmazási területek

parkolók – parkok – sétálóutcák – áruházak – piacterek
 – szabadtéri rendezvények – koncertek.



Általános jellemzők

A PILOMAT ENERGY LONDON, félautomata működéssel, lehetővé tesznek többféle telepítési módot, egyfázisú és/vagy háromfázisú 16A és 32A, egyfázisú és/vagy háromfázisú 16A, összhangban az EN 60301-1 EN 60301-2 szabvánnyal és kapcsolódó előírásokkal. A mozgó torony tetején lévő takarólemez megfelel az UNI EN 124 szabványnak.

A PILOMAT ENERGY LONDON tornyok, beépített gázdugattyúval rendelkeznek. Szerkezetüket úgy tervezték, hogy a kábelek csatlakoztatása után, a felső részt le lehessen zárni, ezáltal a területen lehetőség nyílik az akadálymentes közlekedésre.

Műszaki specifikáció

Mozgó rész	perlites vas
Mozgó rész méretei	710 x 480 x 450 mm
Mozgó rész magassága	535 mm
Mozgó rész felületkezelés	poliészter porfestés – gyári alap: antracit szürke
Kábel hossza	gyári kábel: 3 méter
Elektromos alkatrészek védelmi besorolása	IP 66 – IP 67
Takarólemez terhelési osztály	D400
Feltölthető takarólemez	nincs